



152512050141

正本

云南佳测环境检测科技有限公司

检 测 报 告

云佳检字[2020]06022 号

项目名称：大理医疗废弃物处置系统升级建设

项目环境检测

委托单位：大理丰顺医疗废弃物处置有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020 年 09 月 30 日

(加 盖 检 验 检 测 专 用 章)



大理
114
检

声 明

- 1、报告无“云南佳测环境检测科技有限公司检验检测专用章”、“正本”和“ ”章无效。
- 2、报告内容涂改无效。
- 3、报告无编制、校核、审核和授权签字人签字无效。
- 4、复制报告未加盖“云南佳测环境检测科技有限公司”章无效。
- 5、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本公司申请复验，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 6、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据只能用于本项目不得用于其它和商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料

名称：云南佳测环境检测科技有限公司

地址：云南省昆明市滇池旅游度假区滇池路 1270 号 2 号楼 1-1 号

邮编：650034

传真：0871-64158516

电话： 0871-64158516, 13170623333

E-mail: yjhjkyg@126.com

1. 检测内容

表 1 检测基本情况

委托单位名称		大理丰顺医疗废弃物处置有限公司
检测类型		委托检测
项目名称		大理医疗废弃物处置系统升级建设项目环境检测
采样地点	地表水	HS1 金星河深长村断面; HS2 金星河与西洱河交汇处西洱河上游 200m; HS3 金星河与西洱河交汇处西洱河下游 200m。
	地下水	HS1 厂区内下游井; HS2 厂区生活区水井 (上游); HS3 厂区下游井; HS4 厂区东北侧井; HS5 厂区西南侧井。
	废水	FS1 生产废水 (洗周转箱洗车车间废水、焚烧除渣间废水) 排口; FS2 污水处理站出口。
	环境空气	HQ1 厂址办公区; HQ2 下风向 150m。
	噪声	N1 焚烧车间东面厂界外 1m 处; N2 焚烧车间南面厂界外 1m 处; N3 焚烧车间西面厂界外 1m 处; N4 焚烧车间北面厂界外 1m 处; N5 项目区东南侧 100m 处 (背景值)。
	包气带土壤	TR1 焚烧车间东北侧; TR2 办公区东北侧 (同地下水 3#检测井位置); TR3 办公区西侧 (同地下水 5#检测井位置)。
	土壤	TR1 焚烧车间东北侧 (同地下水 4#检测井位置); TR2 办公区东北侧 (同地下水 3#检测井位置); TR3 办公区西侧 (同地下水 5#检测井位置); TR4 项目区东北侧边界内; TR5 项目区外上风向; TR6 项目区外下风向。
检测因子	地表水	pH、水温、DO、SS、CODcr、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、砷、汞、镉、锰、六价铬、铅、硫化物、石油类、氟化物、粪大肠菌群。
	地下水	*K ⁺ 、*Na ⁺ 、*Ca ²⁺ 、*Mg ²⁺ 、*CO ₃ ²⁻ 、*HCO ₃ ⁻ 、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氟化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、SO ₄ ²⁻ 、Cl ⁻ 、总大肠菌群、菌落总数。
	废水	pH、砷、汞、铅、镉、铬、六价铬、银、镍、挥发酚、氟化物。
	环境空气	氟化物、NO _x 、TSP、锰及其化合物、铅及其化合物、*汞、*镉、*砷、氨、*VOCs、*六价铬、氯化氢、硫化氢、甲苯、甲醛、非甲烷总烃。
	噪声	连续等效 A 声级。
	包气带土壤	汞、镉、砷、铅、铬、CODcr、氨氮、氟化物。
	土壤	砷、镉、铜、铅、汞、镍、pH。

续表 1 检测基本情况

采样频次	地表水	连续检测 3 天, 每天采样 1 次。	样品数量	9 组
	地下水	连续检测 3 天, 每天采样 1 次。		15 组
	废水	连续检测 2 天, 每天采样 3 次。		12 组
	环境空气	连续检测 7 天 (日均值检测 24h, 小时值每天检测 4 次, 每次 1h)。		14 组
	噪声	连续检测 2 天, 每天昼夜各 1 次。		/
	包气带土壤	采样一次		3 组
	土壤	采样一次		6 组
样品情况	采样人	柳睿焄、杨子桢、谢宏顺	采样时间	2020-06-03~2020-06-09 2020-06-15~2020-06-17 (地下水)
	保存和运输	水样低温运输保存, 土壤空气密封保存	接样时间	2020-06-04~2020-06-10 2020-06-16~2020-06-20 (地下水)
	样品管理员	杨先美	检测时间	2020-06-04~2020-07-10
备注: “*+检测项目”表示此项目为分包项目, *汞、*镉、*砷、*VOCs、*K ⁺ 、*Na ⁺ 、*Ca ⁺ 、*Mg ²⁺ 、*CO ₃ ²⁻ 、*HCO ₃ ⁻ 分包给云南亚明环境监测科技有限公司, 资质证书号为 162512050197。				

2. 检测项目、方法、设备和人员

表 2 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	0.01 pH 值	F2 便携式 pH 计	YJHJKYG JY96	李鱼
	固体废物腐蚀性测定-玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995	0.01 pH 值			姚冬艳
DO	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987	0.2 mg/L	滴定管	/	杨先美
SS	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	4 mg/L	FA2004 电子天平	YJHJKYG JY01	李鱼
COD _{cr}	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	4 mg/L	GGC-12C 系列标准 COD 消解器	YJHJKYG FY61	杨先美
BOD ₅	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	0.5 mg/L	SHP-250 生化培养箱	YJHJKYG FY29	杨先美
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	0.025 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989	0.01 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳

续表 2-1 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ970-2018	0.01 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳
氟化物	水质 氟的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987	0.05 mg/L	PXSJ-216F 离子计	YJHJKYG JY99	李鱼
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定滤膜法 HJ347.1-2018	10 CFU/L	HJ-CJ-1G 单人净化工作台	YJHJKYG FY07	李鱼
硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T7480-1987	0.02 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	李鱼
亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	李鱼
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	0.0003 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	袁巧仙
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	0.004 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	袁巧仙
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	0.05 mmol/L	滴定管	/	李鱼
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03 mg/L	AA-6880 型原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(溶解性总固体 称重法) GB/T 5750.4-2006	4 mg/L	FA2004 电子天平	YJHJKYG JY01	李鱼
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 酸滴定法 GB11892-1989	0.5 mg/L	滴定管	/	袁巧仙
SO ₄ ²⁻	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T342-2007	8 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	袁巧仙
Cl ⁻	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989	10 mg/L	滴定管	/	李鱼
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标总大肠菌群的测定滤膜法 GB/T 5750.12-2006	/	HJ-CJ-1G 单人净化工作台	YJHJKYG FY07	李鱼
菌落总数	生活饮用水标准检验方法微生物指标菌落总数平皿计数法 GB/T5750.12-2006	/	HJ-CJ-1G 单人净化工作台	YJHJKYG FY07	李鱼
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ636-2012	0.05 mg/L	UV2400 紫外可见分光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳

续表 2-2 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	AA-6880 型原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3 μg/L	PF32 原子荧光光度计	YJHJKYG JY74	杨先美
	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录 E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定原子荧光法) GB 5085.3-2007	0.0002 mg/L			
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 μg/L	PF32 原子荧光光度计	YJHJKYG JY74	杨先美
	固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB-T15555.1-1995	0.05 μg/L	F732-VJ 型 冷原子吸收测汞仪	YJHJKYG JY04	杨先美
镉	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.001 mg/L	AA-6880 型原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3—2007	0.005 mg/L			
锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.01 mg/L	AA-6880 型原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
总铬	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3—2007	0.05 mg/L	AA-6880 型 原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李 鱼
	水质 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7466-1987	0.004 mg/L	UV2400 紫外 可见分光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987	0.004 mg/L	UV2400 紫外可见分 光光度计	YJHJKYG JY09	姚冬艳
铅	水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	0.01 mg/L	AA-6880 型原子吸收光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3—2007	0.1 mg/L			
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996	0.005 mg/L	UV2400 紫外可见分 光光度计	YJHJKYG JY09	袁巧仙
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002 mg/kg	PF32 原子荧光光度计	YJHJKYG JY74	杨先美

续表 2-3 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
镉	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收 分光光度法 GB/T17140-1997	0.05 mg/kg	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
锌	土壤质量 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	1 mg/kg	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅 的测定 原子荧光法第 2 部 分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01 mg/kg	PF32 原子荧光光度计	YJHJKYG JY74	杨先美
铅	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收 分光光度法 GB/T17140-1997	0.2 mg/kg	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
铬	土壤质量 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	4mg/kg	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
pH	森林土壤 pH 值的测定 LY/T 1239-1999	0.01 (pH 值)	F2 便携式 pH 计	YJHJKYG JY96	姚冬艳
铜	土壤质量 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	1 mg/kg	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
非甲 烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017	0.07 mg/m ³	G5 气相色谱仪	YJHJKYG JY 75	袁巧仙
氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ955-2018	小时值： 0.5 μg/m ³ 日均值： 0.06 μg/m ³	崂应 2050 型环境空气 综合采样器	YJHJKYG JY95	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	YQ-109-2 YQ-109-3 YQ-109-4	
			PXSJ-216F 离子计	YJHJKYG JY99	李鱼
NO _x	环境空气 氮氧化物（一氧化 氮和二氧化氮）的测定盐酸萘 乙二胺分光光度法 HJ479-2009	小时值： 0.005 mg/m ³ 日均值： 0.006 mg/m ³	722 分光光度计	YJHJKYG JY08	柳睿焄
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	YQ-109-3 YQ-109-4	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
TSP	环境空气 总悬浮颗粒物的测 定 重量法 GB/T15432-1995	0.001 mg/m ³	BSA224S-CW 万分之 一电子天平	YJHJKYG JY 86	姚冬艳
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	J-038 J-039 J-040 J-041	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
锰	铜、锌、镉、铬、锰及镍原子 吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)国家环保总 局(2003 年)	0.2 μg/m ³	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	J-038 J-039	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢

续表 2-4 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15264-1994	0.0005 mg/m ³	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	0.25 mg/m ³	722 分光光度计	YJHJKYG JY08	柳睿焄
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	YQ-109-2	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
			崂应 2050 型环境空气 综合采样器	YJHJKYG JY95	
氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的 测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999	0.05 mg/m ³	722 分光光度计	YJHJKYG JY08	柳睿焄
			ZR-3920 环境空气颗 粒物综合采样器	J-040 J-041	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
硫化氢	固定污染源排气中硫化氢的 测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废 气监测分析方法》(第四版增 补版)国家环保总局(2003 年)	0.001 mg/m ³	722 分光光度计	YJHJKYG JY08	柳睿焄
			TH-150CIII智能中流 量总悬浮微粒无碳刷 采样器	YJHJKYG JY24 YJHJKYG JY23	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活 性炭吸附/二硫化碳解吸-气 相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m ³	G5 气相色谱仪	YJHJKYG JY 75	袁巧仙
			TH-150CIII智能中流 量总悬浮微粒无碳刷 采样器	YJHJKYG JY27 YJHJKYG JY28	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
甲醛	公共场所卫生检验方法 酚试 剂分光光度法 GB/T18204.2-2014	0.01 mg/m ³	722 分光光度计	YJHJKYG JY08	柳睿焄
			TH-150CIII智能中流 量总悬浮微粒无碳刷 采样器	YJHJKYG JY25 YJHJKYG JY26	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
银	水质 银的测定 火焰原子吸 收分光光度法 GB/T 11907-1989	0.03 mg/L	AA-6880 型原子吸收 光谱仪	YJHJKYG JY97	李鱼
噪声	工业企业厂界环境噪声 排放标准 GB12348-2008	/	AWA5680 多功能声级计	YJHJKYG JY 18	柳睿焄 谢宏顺 杨子桢
			AWA6221B 声校准器	YJHJKYG JY10	
			普希科 P6-8232 风速 风向仪	YJHJKYG FY59	

续表 2-5 检测项目、方法、设备和人员

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	仪器设备 型号及名称	仪器编号	检测 人员
镉	大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001	3×10^{-6} mg/m ³	岛津原子吸收分光 光度计/AA6880	J094	钟华 雷浩
汞	固定污染源、无组织 汞及 其化合物 氢化物发生 原子荧 光分光光度法 (B)《空气和废气 监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2007 年)	3×10^{-3} μg/m ³	原子荧光光度计 /AFS-933	J098	陶则界
砷	固定污染源、无组织 砷及 其化合物 氢化物发生 原子荧 光分光光度法 (B)《空气和废气 监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2007 年)	3×10^{-3} μg/m ³	原子荧光光度计 /AFS-933	J098	陶则界
VOCs	环境空气 挥发性有机物的 测定 吸附管采样-热脱附/气相 色谱-质谱法 HJ 644-2013	/	气相色谱-质谱联用 仪/GC6890N/MS5973	J097	杨先峰
K	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 776-2015	0.05 mg/L	电感耦合等离子体 发射光谱仪/ICP-OES 5110	J120	钟华 雷浩
Na	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 776-2015	0.12 mg/L	电感耦合等离子体 发射光谱仪/ICP-OES 5110	J120	钟华 雷浩
Ca	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 776-2015	0.02 mg/L	电感耦合等离子体 发射光谱仪/ICP-OES 5110	J120	钟华 雷浩
Mg	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 776-2015	0.003 mg/L	电感耦合等离子体 发射光谱仪/ICP-OES 5110	J120	钟华 雷浩
CO ₃ ²⁻	地下水水质检验方法 滴定法 测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-93	1.25 mg/L	滴定管/50mL	F077	孙应波
HCO ₃ ⁻	地下水水质检验方法 滴定法 测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-93	1.25 mg/L	滴定管/50mL	F077	孙应波

3. 检测结果

表3 地表水检测结果一览表

单位: mg/L

检测项目			pH (无量纲)	水温	DO	SS	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮
地点/编号/日期									
HS1 金星河深长村断面	HS1-1-1	06-03	7.67	17.5	5.4	4 L	20	3.1	0.128
	HS1-2-1	06-04	7.69	18.0	5.5	4 L	18	3.4	0.121
	HS1-3-1	06-05	7.59	18.3	5.4	4 L	20	3.1	0.157
HS2 金星河与西洱河交汇处西洱河上游 200m	HS2-1-1	06-03	7.79	17.9	5.2	4 L	19	3.0	0.113
	HS2-2-1	06-04	7.76	18.1	5.0	4 L	17	2.5	0.123
	HS2-3-1	06-05	7.71	18.2	5.2	4 L	18	2.8	0.093
HS3 金星河与西洱河交汇处西洱河下游 200m	HS3-1-1	06-03	7.20	17.6	5.7	4 L	16	2.7	0.144
	HS3-2-1	06-04	7.18	17.9	5.5	4 L	15	2.4	0.169
	HS3-3-1	06-05	7.16	18.0	5.8	4 L	18	2.1	0.180
检测项目			总磷	总氮	砷	锰	镉	汞	
地点/编号/日期									
HS1 金星河深长村断面	HS1-1-1	06-03	0.08	0.40	0.0046	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS1-2-1	06-04	0.06	0.42	0.0047	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS1-3-1	06-05	0.07	0.44	0.0047	0.01L	0.001L	0.00004L	
HS2 金星河与西洱河交汇处西洱河上游 200m	HS2-1-1	06-03	0.05	0.31	0.0037	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS2-2-1	06-04	0.05	0.37	0.0037	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS2-3-1	06-05	0.03	0.30	0.0037	0.01L	0.001L	0.00004L	
HS3 金星河与西洱河交汇处西洱河下游 200m	HS3-1-1	06-03	0.04	0.46	0.0040	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS3-2-1	06-04	0.06	0.53	0.0040	0.01L	0.001L	0.00004L	
	HS3-3-1	06-05	0.04	0.50	0.0040	0.01L	0.001L	0.00004L	
检测项目			六价铬	铅	硫化物	石油类	氟化物	粪大肠菌群数 (CFU/L)	
地点/编号/日期									
HS1 金星河深长村断面	HS1-1-1	06-03	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.40	20	
	HS1-2-1	06-04	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.37	30	
	HS1-3-1	06-05	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.31	40	
HS2 金星河与西洱河交汇处西洱河上游 200m	HS2-1-1	06-03	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.29	10 L	
	HS2-2-1	06-04	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.25	10 L	
	HS2-3-1	06-05	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.24	10 L	
HS3 金星河与西洱河交汇处西洱河下游 200m	HS3-1-1	06-03	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.25	20	
	HS3-2-1	06-04	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.25	40	
	HS3-3-1	06-05	0.004L	0.01L	0.005L	0.01L	0.24	50	

备注：“数据+L”表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 4 地下水检测结果一览表

单位: mg/L

检测项目 地点/编号/日期			单位: mg/L						
			K ⁺	Na ⁺	Ca ⁺	Mg ²⁺	CO ₃ ⁻	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻
HS1 厂区 内下游井	HS1-1-1	06-15	0.70	0.30	23.2	18.0	1.25L	146	49
	HS1-2-1	06-16	0.70	0.30	23.2	18.0	1.25L	143	45
	HS1-3-1	06-17	0.69	0.30	23.0	18.0	1.25L	150	44
HS2 厂区 生活区水井 (上游)	HS2-1-1	06-15	0.23	0.12L	12.7	2.34	1.25L	49	8 L
	HS2-2-1	06-16	0.25	0.12L	12.8	2.33	1.25L	45	8 L
	HS2-3-1	06-17	0.24	0.12L	12.6	2.34	1.25L	50	8 L
HS3 厂区 下游井	HS3-1-1	06-15	1.28	27.3	314	17.5	1.25L	18	12
	HS3-2-1	06-16	1.29	27.1	316	17.4	1.25L	24	13
	HS3-3-1	06-17	1.30	27.6	314	17.6	1.25L	21	10
HS4 厂区 东北侧井	HS4-1-1	06-15	1.07	0.61	17.0	4.47	1.25L	146	11
	HS4-2-1	06-16	1.07	0.61	17.0	4.44	1.25L	140	13
	HS4-3-1	06-17	1.08	0.60	16.9	4.44	1.25L	148	16
HS5 厂区 西南侧井	HS5-1-1	06-15	1.45	0.72	41.2	14.5	1.25L	92	25
	HS5-2-1	06-16	1.47	0.73	40.9	14.5	1.25L	101	26
	HS5-3-1	06-17	1.46	0.73	41.0	14.5	1.25L	85	27
检测项目 地点/编号/日期			Cl ⁻	硝酸盐 盐	亚硝酸盐 盐	总硬度	氟化物	铅	铁
HS1 厂区 内下游井	HS1-1-1	06-15	10 L	1.38	0.008	100	0.36	0.01L	0.03L
	HS1-2-1	06-16	10 L	1.32	0.006	93	0.33	0.01L	0.03L
	HS1-3-1	06-17	10	1.31	0.006	86	0.31	0.01L	0.03L
HS2 厂区 生活区水井 (上游)	HS2-1-1	06-15	10 L	1.14	0.011	83	0.36	0.01L	0.03L
	HS2-2-1	06-16	10 L	1.18	0.010	108	0.40	0.01L	0.03L
	HS2-3-1	06-17	10 L	1.20	0.012	93	0.36	0.01L	0.03L
HS3 厂区 下游井	HS3-1-1	06-15	17	1.60	0.016	350	0.33	0.01L	0.03L
	HS3-2-1	06-16	15	1.58	0.018	346	0.26	0.01L	0.03L
	HS3-3-1	06-17	13	1.56	0.016	344	0.29	0.01L	0.03L
HS4 厂区 东北侧井	HS4-1-1	06-15	18	1.75	0.019	125	0.25	0.01L	0.03L
	HS4-2-1	06-16	21	1.76	0.018	148	0.24	0.01L	0.03L
	HS4-3-1	06-17	17	1.73	0.019	115	0.23	0.01L	0.03L
HS5 厂区 西南侧井	HS5-1-1	06-15	10	0.73	0.042	131	0.35	0.01L	0.03L
	HS5-2-1	06-16	12	0.73	0.043	118	0.37	0.01L	0.03L
	HS5-3-1	06-17	11	0.71	0.041	109	0.39	0.01L	0.03L
备注: 1. “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。									

续表 4 地下水检测结果一览表

单位: mg/L

检测项目 地点/编号/日期			单位: mg/L						
			锰	砷	汞	六价铬	溶解性 总固体	硫化物	挥发酚
HS1 厂区 内下游井	HS1-1-1	06-15	0.01L	0.0016	0.00004L	0.004L	350	0.005L	0.0003L
	HS1-2-1	06-16	0.01L	0.0019	0.00004L	0.004L	340	0.005L	0.0003L
	HS1-3-1	06-17	0.01L	0.0015	0.00004L	0.004L	357	0.005L	0.0003L
HS2 厂区 生活区水 井（上游）	HS2-1-1	06-15	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	165	0.005L	0.0003L
	HS2-2-1	06-16	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	170	0.005L	0.0003L
	HS2-3-1	06-17	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	168	0.005L	0.0003L
HS3 厂区 下游井	HS3-1-1	06-15	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	770	0.005L	0.0003L
	HS3-2-1	06-16	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	763	0.005L	0.0003L
	HS3-3-1	06-17	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	754	0.005L	0.0003L
HS4 厂区 东北侧井	HS4-1-1	06-15	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	340	0.005L	0.0003L
	HS4-2-1	06-16	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	354	0.005L	0.0003L
	HS4-3-1	06-17	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	331	0.005L	0.0003L
HS5 厂区 西南侧井	HS5-1-1	06-15	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	334	0.005L	0.0003L
	HS5-2-1	06-16	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	328	0.005L	0.0003L
	HS5-3-1	06-17	0.01L	0.0003L	0.00004L	0.004L	315	0.005L	0.0003L
检测项目 地点/编号/日期			单位: mg/L						
			氰化物	pH (无量纲)	氨氮	耗氧量	菌落 总数 (CFU/mL)	总大肠菌群数 (CFU/100mL)	
HS1 厂区 内下游井	HS1-1-1	06-15	0.004L	6.97	0.025L	0.9	40	未检出	
	HS1-2-1	06-16	0.004L	6.92	0.025L	0.8	50	未检出	
	HS1-3-1	06-17	0.004L	6.90	0.025L	0.8	50	未检出	
HS2 厂区 生活区水 井（上游）	HS2-1-1	06-15	0.004L	6.64	0.025L	1.2	40	未检出	
	HS2-2-1	06-16	0.004L	6.61	0.025L	1.2	50	未检出	
	HS2-3-1	06-17	0.004L	6.66	0.025L	1.4	30	未检出	
HS3 厂区 下游井	HS3-1-1	06-15	0.004L	6.73	0.067	2.1	60	未检出	
	HS3-2-1	06-16	0.004L	6.71	0.054	2.3	70	未检出	
	HS3-3-1	06-17	0.004L	6.80	0.044	2.0	80	未检出	
HS4 厂区 东北侧井	HS4-1-1	06-15	0.004L	6.64	0.034	1.3	30	未检出	
	HS4-2-1	06-16	0.004L	6.65	0.057	1.5	40	未检出	
	HS4-3-1	06-17	0.004L	6.68	0.041	1.4	30	未检出	
HS5 厂区 西南侧井	HS5-1-1	06-15	0.004L	6.66	0.311	1.7	40	未检出	
	HS5-2-1	06-16	0.004L	6.71	0.269	1.9	30	未检出	
	HS5-3-1	06-17	0.004L	6.68	0.267	1.9	50	未检出	
备注：“数据+L”表示该项目检测结果低于标准检出限。									

表 5 废水检测结果一览表

单位: mg/L

检测项目			pH	砷	汞	铅	镉	铬
地点/编号/日期			(无量纲)					
FS1 生产 废水（洗 周转箱洗 车车间废 水、焚烧 除渣间废 水）排口	FS1-1-1	06-13	6.74	0.0003L	0.00004L	0.16	0.001L	0.036
	FS1-1-2		6.54	0.0003L	0.00004L	0.20	0.001L	0.030
	FS1-1-3		6.58	0.0003L	0.00004L	0.20	0.001L	0.028
	FS1-2-1	06-14	6.76	0.0003L	0.00004L	0.21	0.001L	0.044
	FS1-2-2		6.78	0.0003L	0.00004L	0.20	0.001L	0.039
	FS1-2-3		6.69	0.0003L	0.00004L	0.19	0.001L	0.023
检测项目			六价铬	银	镍	挥发酚	氰化物	
地点/编号/日期								
FS1 生产 废水（洗 周转箱洗 车车间废 水、焚烧 除渣间废 水）排口	FS1-1-1	06-13	0.005	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS1-1-2		0.008	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS1-1-3		0.007	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS1-2-1	06-14	0.008	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS1-2-2		0.004	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS1-2-3		0.005	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
检测项目			pH	砷	汞	铅	镉	铬
地点/编号/日期			(无量纲)					
FS2 污水 处理站出 口	FS2-1-1	06-13	6.96	0.0003L	0.00004L	0.13	0.001L	0.021
	FS2-1-2		6.98	0.0003L	0.00004L	0.15	0.001L	0.018
	FS2-1-3		6.92	0.0003L	0.00004L	0.13	0.001L	0.011
	FS2-2-1	06-14	6.91	0.0003L	0.00004L	0.13	0.001L	0.013
	FS2-2-2		6.94	0.0003L	0.00004L	0.15	0.001L	0.017
	FS2-2-3		6.95	0.0003L	0.00004L	0.17	0.001L	0.022
检测项目			六价铬	银	镍	挥发酚	氰化物	
地点/编号/日期								
FS2 污水 处理站出 口	FS2-1-1	06-13	0.004	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS2-1-2		0.005	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS2-1-3		0.007	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS2-2-1	06-14	0.008	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS2-2-2		0.005	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
	FS2-2-3		0.007	0.03L	0.05L	0.0003L	0.004L	
备注：“数据+L”表示该项目检测结果低于标准检出限。								

备注：“数据+L”表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 6 环境空气检测结果 (日均值)

单位: mg/m^3

采样点位	日期	样品编号	氟化物	NO _x	TSP	锰及其化合物
HQ1 厂址办公区	2020-06-03	HQ1-1	0.0026	0.017	0.149	0.0002L
	2020-06-04	HQ1-2	0.0025	0.019	0.154	0.0002L
	2020-06-05	HQ1-3	0.0027	0.014	0.150	0.0002L
	2020-06-06	HQ1-4	0.0026	0.017	0.143	0.0002L
	2020-06-07	HQ1-5	0.0024	0.023	0.171	0.0002L
	2020-06-08	HQ1-6	0.0026	0.022	0.160	0.0002L
	2020-06-09	HQ1-7	0.0024	0.019	0.149	0.0002L
HQ2 厂址下风向 150m	2020-06-03	HQ2-1	0.0027	0.021	0.172	0.0002L
	2020-06-04	HQ2-2	0.0026	0.021	0.173	0.0002L
	2020-06-05	HQ2-3	0.0030	0.017	0.176	0.0002L
	2020-06-06	HQ2-4	0.0027	0.020	0.170	0.0002L
	2020-06-07	HQ2-5	0.0028	0.024	0.181	0.0002L
	2020-06-08	HQ2-6	0.0027	0.021	0.179	0.0002L
	2020-06-09	HQ2-7	0.0026	0.025	0.177	0.0002L
采样点位	日期	样品编号	铅及其化合物	汞	镉	砷
HQ1 厂址办公区	2020-06-03	HQ1-1	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-04	HQ1-2	0.0005L	3×10 ⁻⁶	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-05	HQ1-3	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-06	HQ1-4	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-07	HQ1-5	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-08	HQ1-6	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-09	HQ1-7	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
HQ2 厂址下风向 150m	2020-06-03	HQ2-1	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-04	HQ2-2	0.0005L	9×10 ⁻⁶	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-05	HQ2-3	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-06	HQ2-4	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-07	HQ2-5	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-08	HQ2-6	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L
	2020-06-09	HQ2-7	0.0005L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L	3×10 ⁻⁶ L

备注：“数据+L”表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 7 环境空气检测结果 (小时值)

单位: mg/m^3

采样点位	日期	样品编号	氟化物	NO_x	TSP	氨	氯化氢	硫化氢
HQ1 厂址办公区	2020-06-03	HQ1-1-1	0.0046	0.020	0.234	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-1-2	0.0047	0.019	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-1-3	0.0048	0.021	0.151	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-1-4	0.0046	0.020	0.201	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-04	HQ1-2-1	0.0047	0.023	0.184	0.01	0.05L	0.001L
		HQ1-2-2	0.0051	0.023	0.219	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-2-3	0.0046	0.024	0.234	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-2-4	0.0045	0.022	0.251	0.01	0.05L	0.001L
	2020-06-05	HQ1-3-1	0.0044	0.018	0.271	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-3-2	0.0049	0.019	0.167	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-3-3	0.0046	0.018	0.201	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-3-4	0.0048	0.017	0.218	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-06	HQ1-4-1	0.0047	0.019	0.234	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-4-2	0.0047	0.020	0.184	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-4-3	0.0048	0.017	0.168	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-4-4	0.0046	0.018	0.251	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-07	HQ1-5-1	0.0046	0.023	0.285	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-5-2	0.0045	0.025	0.184	0.01	0.05L	0.001L
		HQ1-5-3	0.0049	0.024	0.217	0.01	0.05L	0.001L
		HQ1-5-4	0.0044	0.024	0.234	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-08	HQ1-6-1	0.0048	0.023	0.268	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-6-2	0.0049	0.024	0.200	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-6-3	0.0048	0.024	0.218	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-6-4	0.0047	0.022	0.234	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-09	HQ1-7-1	0.0046	0.020	0.167	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-7-2	0.0045	0.019	0.200	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-7-3	0.0047	0.019	0.251	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ1-7-4	0.0047	0.021	0.268	0.01L	0.05L	0.001L

备注: “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限

表 7-1 环境空气检测结果 (小时值)

单位: mg/m^3

采样点位	日期	样品编号	甲苯	甲醛	非甲烷总烃	VOCs
HQ1 厂址 办公区	2020-06-03	HQ1-1-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ1-1-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-1-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-1-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-04	HQ1-2-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ1-2-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-2-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-2-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.13	
	2020-06-05	HQ1-3-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.12	/
		HQ1-3-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-3-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-3-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-06	HQ1-4-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.14	/
		HQ1-4-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.22	
		HQ1-4-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.22	
		HQ1-4-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.15	
	2020-06-07	HQ1-5-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	0.217
		HQ1-5-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07	/
		HQ1-5-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07	
		HQ1-5-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-08	HQ1-6-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	0.239
		HQ1-6-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ1-6-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ1-6-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-09	HQ1-7-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07	0.208
		HQ1-7-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ1-7-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.08	
		HQ1-7-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	

备注: “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 7-2 环境空气检测结果 (小时值)

单位: mg/m^3

采样点位	日期	样品编号	氟化物	NO_x	TSP	氨	氯化氢	硫化氢
HQ2 厂址下 风向 150m	2020-06-03	HQ2-1-1	0.0052	0.022	0.284	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-1-2	0.0054	0.023	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-1-3	0.0053	0.022	0.268	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-1-4	0.0051	0.022	0.250	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-04	HQ2-2-1	0.0055	0.023	0.285	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-2-2	0.0054	0.023	0.268	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-2-3	0.0053	0.022	0.284	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-2-4	0.0053	0.024	0.236	0.01	0.05L	0.001L
	2020-06-05	HQ2-3-1	0.0052	0.018	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-3-2	0.0050	0.020	0.250	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-3-3	0.0053	0.019	0.285	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-3-4	0.0051	0.021	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-06	HQ2-4-1	0.0049	0.022	0.267	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-4-2	0.0050	0.024	0.234	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-4-3	0.0052	0.021	0.285	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-4-4	0.0052	0.023	0.268	0.02	0.05L	0.001L
	2020-06-07	HQ2-5-1	0.0055	0.024	0.284	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-5-2	0.0051	0.026	0.250	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-5-3	0.0052	0.024	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-5-4	0.0054	0.025	0.268	0.01L	0.05L	0.001L
	2020-06-08	HQ2-6-1	0.0053	0.022	0.285	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-6-2	0.0055	0.025	0.285	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-6-3	0.0052	0.023	0.251	0.02	0.05L	0.001L
		HQ2-6-4	0.0052	0.023	0.284	0.02	0.05L	0.001L
	2020-06-09	HQ2-7-1	0.0054	0.027	0.268	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-7-2	0.0054	0.030	0.234	0.01	0.05L	0.001L
		HQ2-7-3	0.0052	0.028	0.267	0.01L	0.05L	0.001L
		HQ2-7-4	0.0055	0.027	0.284	0.01L	0.05L	0.001L

备注: “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 7-3 环境空气检测结果 (小时值)

单位: mg/m^3

采样点位	日期	样品编号	甲苯	甲醛	非甲烷总烃	VOCs
HQ2 厂址 下风向 150m	2020-06-03	HQ2-1-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-1-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-1-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-1-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-04	HQ2-2-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.35	/
		HQ2-2-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.21	
		HQ2-2-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.18	
		HQ2-2-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.16	
	2020-06-05	HQ2-3-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-3-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-3-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-3-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-06	HQ2-4-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-4-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-4-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.09	
		HQ2-4-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-07	HQ2-5-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	0.247
		HQ2-5-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-5-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-5-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
	2020-06-08	HQ2-6-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	0.236
		HQ2-6-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-6-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-6-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.08	
	2020-06-09	HQ2-7-1	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.16	0.232
		HQ2-7-2	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	/
		HQ2-7-3	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	
		HQ2-7-4	$1.5 \times 10^{-3}\text{L}$	0.01 L	0.07L	

备注: “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 8 包气带土壤检测结果

单位: mg/L

检测项目		汞	镉	砷	铅
地点/编号					
TR1 焚烧车间东北侧	TR1-1	0.00005L	0.005L	0.0005	0.01L
TR2 办公区东北侧 (同地下水 3#检测井位置)	TR2-1	0.00005L	0.005L	0.0002	0.01L
TR3 办公区西侧 (同地下水 5#检测井位置)	TR3-1	0.00005L	0.005L	0.0006	0.01L
检测项目		铬	COD	氨氮	氟化物
地点/编号/日期					
TR1 焚烧车间东北侧	TR1-1	0.05L	16	0.141	0.32
TR2 办公区东北侧 (同地下水 3#检测井位置)	TR2-1	0.05L	18	0.177	0.36
TR3 办公区西侧 (同地下水 5#检测井位置)	TR3-1	0.05L	18	0.159	0.35

备注: 按照浸出毒性 (水平震荡法) 测定; “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 9 土壤检测结果

单位: mg/kg

检测项目			pH (无量纲)	砷	镉	铜	铅	汞	镍	铬	锌
地点/土壤深度/样品编号											
TR1 焚烧车间东北侧 (同地下水 4#检测井位置)	0~0.5m	TR1-1	7.58	5.63	0.29	25	39	0.317	16	/	/
	0.5~1.5m	TR1-2	7.65	16.2	0.27	19	23	1.77	10	/	/
	1.5~3.0m	TR1-3	7.39	7.76	0.33	13	19	0.184	4	/	/
TR2 办公区东北侧 (同地下水 3#检测井位置)	0~0.5m	TR2-1	6.69	8.42	0.23	15	26	1.77	3 L	/	/
	0.5~1.5m	TR2-2	6.79	8.68	0.22	13	24	0.120	3 L	/	/
	1.5~3.0m	TR2-3	6.76	9.41	0.29	5	27	0.126	3 L	/	/
TR3 办公区西侧 (同地下水 5#检测井位置)	0~0.5m	TR3-1	6.88	9.37	0.33	3	25	0.134	3 L	/	/
	0.5~1.5m	TR3-2	7.29	5.90	0.23	5	25	0.096	3 L	/	/
	1.5~3.0m	TR3-3	7.55	6.05	0.35	9	16	0.057	3 L	/	/
TR4 项目区东北侧边界内	0~0.2m	TR4-1	7.66	13.4	0.28	16	30	0.222	7	/	/
TR5 项目区外上风向	0~0.2m	TR5-1	7.11	10.7	0.25	9	27	0.355	3 L	88	80
TR6 项目区外下风向	0~0.2m	TR6-1	7.19	11.5	0.25	8	29	0.176	3 L	127	54

备注: “数据+L” 表示该项目检测结果低于标准检出限。

表 10 噪声检测结果

单位: dB (A)

项目/日期/时段		检测点位	N1 焚烧车间 东面厂界外 1m 处	N2 焚烧车间 南面厂界外 1m 处	N3 焚烧车间 西面厂界外 1m 处	N4 焚烧车间 北面厂界外 1m 处	N5 项目区东 南侧 100m 处 (背景值)
噪声	2020-06-03	昼间	52.5	53.6	56.7	58.4	50.2
		夜间	48.6	47.4	49.8	48.9	42.1
	2020-06-04	昼间	51.8	52.9	57.2	59.1	49.5
		夜间	47.1	46.8	48.8	48.2	40.2

4.附件：检测点位图

编制: 袁巧仙校对: 柳睿杰审核: 张如芳签发: 徐广标签发日期: 2020 年 07 月 30 日

以下无检测数据

